



JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

単位 mm

記号



御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法			質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	B	I	L		D	d
		75	75	8.5	8.5	160	140	320	17.7	75	75
		100	75	8.5	8.5	180	160	360	21.6	100	75
		100	100	8.5	8.5	180	160	360	22.8	100	100
		150	75	9.0	8.5	190	190	380	29.7	150	75
		150	100	9.0	8.5	190	190	380	30.8	150	100
		150	150	9.0	9.0	190	190	380	33.4	150	150
		200	100	11.0	10.0	200	230	400	43.4	200	100
		200	150	11.0	11.0	250	250	500	52.4	200	150
		200	200	11.0	11.0	250	250	500	55.6	200	200
		250	100	12.0	10.0	230	250	460	61.4	250	100
		250	150	12.0	11.0	230	250	460	64.3	250	150
		250	250	12.0	12.0	280	260	560	79.6	250	250
		300	100	12.5	10.0	240	280	480	76.5	300	100
		300	150	12.5	11.0	240	280	480	79.3	300	150
		300	200	12.5	11.0	330	300	660	98.6	300	200
		300	300	12.5	12.5	330	300	660	108	300	300
		350	250	13.0	12.0	360	340	720	132	350	250
		350	350	13.0	13.0	360	340	720	143	350	350
		400	300	14.0	12.5	410	390	820	174	400	300
		400	400	14.0	14.0	410	390	820	187	400	400
		450	300	14.5	12.5	440	420	880	213	450	300
		450	450	14.5	14.5	440	420	880	235	450	450



注記1. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚 (t) の5倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装	
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料	
図名	三フランジT字管		7.5K 形式2 75~450
尺度	~	日付	10/12/13
		図番	WAF3TEA0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣
		検図	小山
		作図	神谷
株式会社ハズ			