



単位mm

呼び径	口径 d	面間 L	フランジ寸法							高さ及び長さ			
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		H	A	B
					C	n	h		t	f			
75	75	260	211	125	168	4	19	M16	24	3	210	φ200	—
100	100	320	238	152	195	4	19	M16	24	3	251	φ248	—
150	150	430	290	204	247	6	19	M16	26	3	321	340	328
200	200	500	342	256	299	8	19	M16	26	3	349	380	386
250	250	560	410	308	360	8	23	M20	24	3	407	410	440
300	300	620	464	362	414	10	23	M20	25	3	437	460	506

8	ピン	SUS420J2
7	弁座押え板	SUS304
6	弁体弁座	SBR
5	弁箱弁座	CAC406
4	アーム	CAC406
3	弁体	FCD450-10
2	ふた	FCD450-10
1	弁箱	FCD450-10
品番	主要部品名称	材質
塗	外面塗装	JWWA K 139 合成樹脂塗料
装	内面塗装	JWWA G 112 エポキシ樹脂粉体塗装
検	弁箱耐圧試験圧力	1.75 MPa
査	弁座漏れ試験圧力	0.75 MPa
規格	フランジ	厚みを除き JIS G 5527 (7.5K)
図名	逆止弁 75~300	
尺度	~	日付 21/04/01 承認 犬塚宣 検図 神谷 作図 星野
図番	WDEC V 75-300	
	株式会社ハズ	