



単位mm

呼び径	口径 d	間隔 L	フランジ寸法								高さ H
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		
					C	n	h		t	f	
75	75	240	211	125	168	4	19	M16	21	3	440
100	100	250	238	152	195	4	19	M16	21	3	485
150	150	280	290	204	247	6	19	M16	22	3	610
200	200	300	342	256	299	8	19	M16	23	3	715
250	250	380	410	308	360	8	23	M20	24	3	825
300	300	400	464	362	414	10	23	M20	25	3	930

※図は左回り開きのもので、右回り開きの場合はつばのないキャップを用います。

8	弁座	CAC406
7	ふた	FCD450-10
6	弁体	SCS13
5	弁箱弁座	SUS304
4	弁箱	FCD450-10
3	めねじこま	CAC406
2	弁棒	SUS403
1	キャップ	FCD450-10
品番	主要部品名称	材質
塗	外面塗装	JWWA K 139 合成樹脂塗料
装	内面塗装	JWWA G 112 エポキシ樹脂粉体塗装
検	弁箱耐圧試験圧力	1.75 MPa
査	弁座漏れ試験圧力	0.75 MPa
規	製品	JIS B 2062-2種 準拠
格	フランジ	厚みを除きJIS G 5527 (7.5K)

図名	フロコン仕切弁 75~300	
尺度	~	日付 21/04/01
図番	WDEFMQ 75~300	

株式会社ハズ