



単位mm

呼び径	口径 d	面間 L	フランジ寸法						脚寸法		高さ H		
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ				
					C	n	h		t	f			
50	50	180	155	96	120	4×2	19	M16	16	2	78	70	280
75	75	240	211	125	168	4×2	19	M16	21	3	106	90	315
100	100	250	238	152	195	4×2	19	M16	21	3	119	90	365
150	150	280	290	204	247	6×2	19	M16	22	3	145	150	440
200	200	300	342	256	299	8×2	19	M16	23	3	171	180	520
250	250	380	410	308	360	8×2	23	M20	24	3	205	200	610
300	300	400	464	362	414	10×2	23	M20	25	3	232	240	710

※図は左回り開きのもので、右回り開きの場合はつばのないキャップを用います。

7	キャップ°	FCD450-10
6	六角ボルト・ナット・平座金	SUS304
5	めねじこま	C3771B
4	弁棒	SUS403
3	ふた	FCD450-10
2	弁体	FCD450-10
1	弁箱	FCD450-10

品番	主要部品名称	材質
塗	外面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装 0.15mm以上
装	内面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装 0.3mm以上
検	弁箱耐圧試験圧力	1.75 MPa
査	弁座漏れ試験圧力	0.75 MPa
規	製品	JWWA B 120-2種
格	フランジ	厚みを除きJIS G 5527 (7.5K)

図名	内ねじ式		キャップ式						
	ソフトシール仕切弁		50~300						
尺度	~	日付	21/04/01	承認	大塚宣	検図	神谷	作図	星野
図番	WDFSSA 50~300								

株式会社ハズ

